

Wood Cardanic Spot



Installation:	Plafond encastré
Optique:	Lentille 12°/24°/38°/55°
Driver:	FIX, DALI
Matériaux:	Tête de luminaire - aluminium Boîtier - tôle
Decor:	Frêne, Chêne, Noyer américain Lentille - polycarbonate
Poids:	1.2 kg
Durée de vie:	L80B10 50.000 heures
Température ambiante:	0 / +35° C

Code	Puissance	IRC	CCT	Lumen
WCS	16 W	> 90	2700 K	1300 lm
WCS	16 W	> 90	3000 K	1400 lm
WCS	16 W	> 95	3200 K	1300 lm
WCS	16 W	> 90	4000 K	1600 lm
WCS	28 W	> 90	2700 K	2200 lm
WCS	28 W	> 90	3000 K	2400 lm
WCS	28 W	> 95	3200 K	2200 lm
WCS	28 W	> 90	4000 K	2700 lm

Tolérance du rendement lumineux et de la température de couleur: +/- 10%

Exemple de commande:

WCS	-	Puissance	-	IRC / CCT	-	Faisceau	-	Bois	-	Driver	-	OPTION
WCS	-	16	-	930	-	55	-	Chêne	-	FIX	-	XYZ

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit sans information préalable

